

Descripción General

El MKH 416 es un micrófono tipo "cañón corto" que opera bajo un principio de interferencia mecánico-acústica. Su excelente direccionalidad y diseño compacto, su alta consonancia en la expresión, y su rechazo a la retroalimentación, hacen del MKH 416 un micrófono espléndido y completo para cine, radio y televisión, especialmente para aplicaciones de transmisión en exteriores.

Características

- Direccionalidad incrementada debida al principio de interferencia mecánico-acústica
- Muy bajo ruido propio inherente
- Alta sensibilidad
- Salida balanceada sin transformador y completamente flotante
- Resistente, apropiado para condiciones climáticas adversas
- Cuerpo completamente de metal, negro mate.

Incluye

- 1 MKH 416 P 48 U 3
- 1 pantalla contra viento MZW 415
- 1 abrazadera para micrófono MZQ 100

Datos Técnicos

Principio transductor (micrófono)	micrófono de condensador de alta frecuencia
Patrón de captación	supercardioide / lóbulo
respuesta de (audio) frecuencia (micrófono)	40.....20000 Hz
Sensibilidad (a campo abierto, sin carga, a 1 kHz)	25 mV/Pa +- 1 dB
Impedancia nominal	25 Ohm
Impedancia terminal min.	800 Ohm
Nivel de ruido equivalente	13 dB
nivel de ruido equivalente	24 dB
Nivel máximo de presión del sonido	130 dB
Voltaje	48 +- 4 V Phantom
Consumo de corriente	2 mA
Dimensiones	d 19 x 250 mm

Patrón polar

Respuesta en frecuencia

Accesorios recomendados

Descripción	Producto	Nº de artículo
Pedestal de mesa	MZT 100	01883
<p>Sólido pedestal de mesa, metálico, con suave revestimiento de hule para una buena supresión del ruido producido por la estructura. Proporciona excelente estabilidad. Cuerda de 3/8" para montar micrófonos y otros equipos. Color: negro.</p>		
Abrazadera para micrófono	MZQ 100	02155
<p>Abrazadera para micrófono y abrazadera de rápido desacople con adaptadores para cuerdas de 3/8", 5/8" y 1/2", para micrófonos con un diámetro de 19 – 22 mm (p. ej. COM 190 y MHK 416). Color: negro.</p>		
Fuente de poder de baterías	MZA 14 P 48 U	02960
<p>La MZA 14 P 48 U está diseñada para alimentar micrófonos de condensador alimentados con corriente 'fantasma'. Un transformador incrementa el voltaje de una batería IEC 6 LF 22 de 9 V (tamaño PP3) a 48 V (alimentación 'fantasma'). La unidad se surte con conectores tipo XLR. Tiempo de operación: 25 horas aprox.</p>		
Suspensión/agarradera tipo 'pistola'	MZS 20-1	03609
<p>Suspensión con agarradera tipo 'pistola' para utilizarse con los MKH 20 – MKH 70 y el MKH 416 en conjunto con las canastillas protectoras contra viento MZW 20-1, MZW 60-1 o MZW 70-1.</p>		

Cubierta de peluche	MZH 60-1	03224
---------------------	----------	-------

Utilizada en conjunto con la MZW 60-1, esta cubierta de peluche hecha a base de mechones de polyester de 'pelo largo', proporciona máxima protección contra el ruido causado por el viento.

Canastilla protectora contra viento	MZW 60-1	03607
-------------------------------------	----------	-------

Esta ligera y resistente canastilla protectora contra viento proporciona excelente supresión de ruido causado por viento cuando se utiliza para aplicaciones al aire libre.
Longitud: 44 cm. aprox.